

Оптический приёмник/излучатель JW3209 OPM+OLS



Модель	3209A	3209C
Измеритель мощности		
Длина волны лазера (нм)	800 ~ 1700nm	
Тип детектора	InGaAs	
Размер детектора	Ø1,0 мм	
Диапазон измерений (дБм)	-70 ~ + 6	-50 ~ + 26
Неопределенности (линейность)	± 5%	
Калиброванная Длина волны (нм)	850,1300, 1310,1490, 1550,1625	
Разрешение (дБ)	0,01	
Источник оптического сигнала		
Длина волны лазера (нм)	1300/1550 нм	
Диапазон измерений (дБм)	-5 дБм	
Относительная нестабильность мощности за 30 мин, дБ (при t=20°C)	≤0.1дБ	
Частота модуляции (Hz)	CW, 270Hz, 1KHz, 2KHz	
Разрешение (дБ)	0,01	

Блок питания	Щелочная батарея (3 батареи AA 1,5 V); Адаптер переменного тока (MiniUSB 5 V)
Время работы аккумулятора с батареями 1,5 В (3 шт)	Источник излучения включён ≥50 часов Источник излучения выключен ≥200 часов Возможность вкл./откл. Р режима автоотключения 10мин.
Рабочая температура (°C)	-10 ~ + 60
Температура хранения (°C)	-25 ~ + 70
Относительная влажность	От 0 до 95% (без конденсации)
Размер (мм)	175x90x44,5
Вес (г)	265

Стандартный пакет поставки

Модель	Включает в себя
Все 3209 модели	3209 оптический измеритель мощности, 3 шт. 1,5 В батареи, адаптер переменного тока, руководство пользователя, ватные палочки и мягкий чехол для переноски. Сертификат о калибровке. Сертификат аккредитованной компанией Федеральной службой аккредитации, зарегистрированной в Российской Системе Калибровки (РСК).