

Волоконно-оптический видеоскоп JW5005N



Волоконно-оптический видеоскоп **JW5005N** предназначен для проверки торцевой поверхности разъёма перед его подключением. Это важнейший этап при выходном контроле, построении оптоволоконной сети и при измерениях на такой сети, поскольку загрязнённые и повреждённые поверхности разъёмов приводят к ошибкам измерений, повреждению разъёмов измерительных приборов, снижают качество передачи вплоть до отказов.

Чёткий ЖК дисплей с разрешением 220 тыс. пикселей позволяет легче оценить состояние торца волокна при увеличении в 200 или 400 раз. Набор всевозможных типов адаптеров позволяют подключать видеоскоп к различным типам наконечников и панелей.

Малый габариты, небольшой вес и специальный жёсткий кейс или компактная сумка с наплечным ремешком делают видеоскоп удобным в использовании и при транспортировке. Встроенная перезаряжаемая 12В батарея обеспечивает до 6 часов работы.

ОСОБЕННОСТИ:

- Четкое изображение
- Простота в использовании
- Компактный размер и малый вес.
- Низкое энергопотребление, непрерывная работа 6 часов после полной зарядки.
- Удобный жёсткий кейс или компактная сумка с наплечным ремешком
- Широкий набор сменных адаптеров

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный поставщик JOINWIT - ООО «Трилайн-Д»

109029, г. Москва, пр-д Сибирский, дом 2, строение 11, этаж № 2, комната № 20;

Тел.: +7 495 737 6719, web: <https://trxline.ru/>; e-mail: info@trxline.ru

Характеристики JW5005N	
Видеоскоп	
Увеличение, раз	200 или 400
AV-выход	PAL
Дисплей	3,5 дюйма, ЖК
Разрешение дисплея	220 тысяч точек
Потребляемая мощность, Вт	3
Напряжение питания батареи, В	12
Время работы, ч	6
Общие параметры	
Размеры, мм / Вес, г	Монитор 205x94x26/ 365; видеощуп 29x220/250
Условия эксплуатации, °С	от -10 °С до +50 °С
Условия хранения, °С	от -20 °С до +60 °С

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- JW5005N - Волоконно-оптический видеоскоп в комплекте с дисплеем
- Блок питания
- Жёсткий кейс или компактная сумка с наплечным ремешком
- Эксплуатационная документация

Адаптеры в комплекте:

- 2,5 мм/PC-M - для патчкордов
- 1.25 мм/PC-M - для патчкордов
- FC/PC-F – для панелей
- SC/PC-F – для панелей
- LC/PC-F – для панелей

Дополнительные аксессуары:

- JW 20 - Карта захвата изображения для подключения к ПК

Адаптеры:

- 2,5 мм/APC-M - для патчкордов FC ,SC ST с APC полировкой
- 1,25 мм/APC-M - для патчкордов с APC полировкой
- FC/APC-F - для панелей FC/APC с APC полировкой
- SC/APC-F – для панелей SC/APC с APC полировкой
- LC/APC-F – для панелей LC/APC с APC полировкой
- E2000/APC-F для панелей E2000/APC с APC полировкой
- ST/PC-F - для панелей с ST/PC или UPC полировкой

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный поставщик JOINWIT - ООО «Трилайн-Д»

109029, г. Москва, пр-д Сибирский, дом 2, строение 11, этаж № 2, комната № 20;

Тел.: +7 495 737 6719, web: <https://trxline.ru/>; e-mail: info@trxline.ru