

Волоконно-оптический видеоскоп JW5009N



Волоконно-оптический видеоскоп **JW5009N** предназначен для проверки торцевой поверхности разъёма перед его подключением. Это важнейший этап при выходном контроле, построении оптоволоконной сети и при измерениях на такой сети, поскольку загрязнённые и повреждённые поверхности разъёмов приводят к ошибкам измерений, повреждению разъёмов измерительных приборов, снижают качество передачи вплоть до отказов.

Возможность сохранения фотографий с разрешением 1920x1080 пикселей и видео с разрешением 1280x720 пикселей с аудиокомментариями позволяют использовать полученные данные для отчётов и последующего анализа. Входящие в комплект средства для очистки разъёмов дают возможность незамедлительно привести торцевую поверхность волокна в порядок.

Малый габариты, небольшой вес и специальный жёсткий кейс делают видеоскоп удобным в использовании и при транспортировке.

ОСОБЕННОСТИ:

- Четкое изображение
- Фиксация кадра
- Сохранение фото и видео
- Простота в использовании
- Компактный размер и малый вес.
- Надёжный жёсткий кейс
- Сменные адаптеры

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный поставщик JOINWIT - ООО «Трилайн-Д»

109029, г. Москва, пр-д Сибирский, дом 2, строение 11, этаж № 2, комната № 20;

Тел.: +7 495 737 6719, web: <https://trxline.ru/>; e-mail: info@trxline.ru

Характеристики JW5009N	
Основное устройство	
Дисплей	5 дюймов, ЖК
Разрешение фото, пикселей	JPG, 1920x1080
Разрешение видео, пикселей	MOV, 1280x720
Память	Micro SD до 32 ГБ
Поворот изображения	180 °
Размеры, мм / Вес, г	180x100x30/ 320
Питание	Li-on аккумулятор 5В, 2А, 3500 мАч или адаптер постоянного тока 5 В
Время непрерывной работы, от батареи, ч	Не менее 2
Язык интерфейса	Упрощенный китайский, английский, французский, немецкий, испанский, японский, русский
Рабочая температура, °С	от -20 °С до +50 °С
Условия хранения, °С	от -30 °С до +60 °С
Видеоцуп	
Увеличение, раз	200
Предел обнаружения	0,5 мкм
Фокусировка	Ручная
Размеры, мм / Вес, г	150x40x45/ 160

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- JW5009N - Волоконно-оптический видеоскоп (дисплей и видеоцуп)
- Li-on аккумулятор (установлен в устройство)
- Блок питания
- Жёсткий кейс
- Карта памяти
- Очиститель волоконно-оптических соединителей и портов типов FC, SC, ST
- Очиститель волоконно-оптических соединителей и портов типа LC
- Очиститель наконечников
- Эксплуатационная документация

Адаптеры в комплекте:

- 2,5 мм/PC-M - для патчкордов
- 1.25 мм/PC-M - для патчкордов
- SC/PC-F – для панелей
- LC/PC-F – для панелей

Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Официальный поставщик JOINWIT - ООО «Трилайн-Д»

109029, г. Москва, пр-д Сибирский, дом 2, строение 11, этаж № 2, комната № 20;

Тел.: +7 495 737 6719, web: <https://trxline.ru/>; e-mail: info@trxline.ru